

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section. The drawing includes dimensions and callouts:

- Dimensions:**
 - Overall width: 100
 - Overall height: 100
 - Internal width: 60
 - Internal height: 60
 - Internal width (lower section): 40
 - Internal height (lower section): 40
 - Internal width (lower section): 20
 - Internal height (lower section): 20
 - Internal width (lower section): 10
 - Internal height (lower section): 10
- Callouts:**
 - 1: Dimension line for overall width.
 - 2: Dimension line for overall height.
 - 3: Dimension line for internal width.
 - 4: Dimension line for internal height.
 - 5: Dimension line for internal width (lower section).
 - 6: Dimension line for internal height (lower section).
 - 7: Dimension line for internal width (lower section).
 - 8: Dimension line for internal height (lower section).
 - 9: Dimension line for internal width (lower section).
 - 10: Dimension line for internal height (lower section).



Systeemvormen in categorie 4a	
VLOERSEGEGEVENS	
VLOERTYPE	H,2,0,0
RIJEN TENDERS PLAATTVYDER	2.813 1/2x2,2
R- WAARDE	3.57 R250 / M²
VLOERTON C21/25 (sect. rand- en tussenopstelling)	9.57 1/2x1
VERBODEN TOEGANGSDEUR event draaglijst	202 mm
BUCHEMIDE DOORBORGINGSLEID	0.002 x 1,1
- Gebroeks (en 15) andert	
RIJEN TENDERS PLAATTVYDER	R250 x 8
- OPGEGEEDE BELASTING	2.50 1/2x2,2
- Puc-Actiem Puc/Puc/Puc2	8.50 x 1,1x2,2
AFWERING	14.0 1/2x2,2
VERPLAATSBARE SCHOEDENSWANDEN	8.00 1/2x2,2
GEVELCLASSIE	122
ONTWERP-LEIDENDE	50 jaar
HELMSTANDTANDEN	301
RIJEN TENDERS PLAATTVYDER	
ALGEMEN WAARDEN IN RENVOOI GELDEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN OP TEKENING	
MAATVYDERING IN:	
PLAATTBREEDTE N. = 220 mm	STORTSTROOK
PLAATIN STANDAARD (2) ONTWERPREGISTRATIE	P.L.L. PLAATTEINTE
	P.L.B. P.A.P.A. STREDE
	★ ZIJDE HANDE STRAKE NAAD
BELASTINGEN (Zie tekening voor lastproef)	
VERPLAATSBARE SCHOEDENSWAND	GEHEEDERDE WAND
ZWAKE WAND	PUNTLAST
DRAAIER WAND	AVIJELLAST
LINLAST	VLEKLAST
SPARINGEN	
SPARING DOOR EN DOOR	CENTRAAL DOORS
SPARING VERDOPPT ZONDER VERMAKING	LEIDINGSLEUF
SPARING VERDOPPT MET VERMAKING	LEIDINGSLEUF IN MET WERK MAKEN
ZONE MET WERK TE DOEN SPARING	Staplaats
MONTAGE	
KLEPSPARING	INDICATE P.L.
KLONDEW (SPARINGSVRIJ)	
SPARING IN ALLENZIJN MOGELIJK NA MONTAGE	



LET OP: Afwijkingen op dit legplan, in welke vorm dan ook, zijn alleen mogelijk na goedkeuring VBI!

1630839